

Om innehåll och utseende vid leverans från SIV

Det är åtta olika tabeller som kan vara aktuella för resultat från SIV-databasen, men endast en eller två som alltid är nödvändiga.

Tabellen InkomInfo innehåller data om inkomna enheter, när enheten första gången gick in på webben och när uppgifterna skickades till SCB.

Tabellen Foretag innehåller uppgift om förändring av uppgifter jämfört med uppgifter i motsvarade laddtabell.

Tabellen Enhet innehåller uppgift om förändring av uppgifter jämfört med uppgifter i motsvarade laddtabell.

Tabellen KontaktPerson innehåller uppgift om förändring av uppgifter jämfört med uppgifter i motsvarade laddtabell.

Tabellen Svar innehåller lämnade svar i enkätdelen.

Tabellen Kommentar innehåller lämnade kommentarer vid mjuka fel i enkätdelen.

Tabellen FilLogg innehåller uppgifter om inskickade filer.

Tabellen SCBId_AnvId_LosenOrd innehåller SCBId, användarid och lösenord.

Så här ser tabellerna ut (vid frågor, kontakta *SCB Elektronisk insamling):

```
-- Inkomna enheter
-- (om undersökningen tillåter att flera svar kan skickas in
-- annars är Skickatdatum1 och 2 samma)
CREATE TABLE dbo.SIV_Svar_InkomInfo (
BlankettNamn      varchar(100) NOT NULL, -- Blankettens namn i
                    SIV
Period            varchar(100) NOT NULL, -- Aktuell period i
                    klartext
Omgang            varchar(50) NULL,-- Kan uteslutas om period
                    enbart har en omgång
SCBId             varchar (20) NOT NULL,-- SCBId =
                    identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d.
Benamning         varchar (200) NULL,-- Benämning på enheten
SvaratDatum       datetime NULL,-- Tidpunkt då enheten sparade
                    sitt första svar
```

| | |
|---------------|--|
| Skickatdatum1 | datetime NULL,-- Tidpunkt då enheten skickade sitt svar till SCB |
| Skickatdatum2 | datetime NULL,-- Tidpunkt då enheten skickade sitt sista svar till SCB |
| Kommentar | varchar(8000) NULL, Kommentar lämnat på adress- och kontaktpersonsidan |
| SkickatInFil | bit NULL-- 0=skickat in fil, 1= skickat in fil (kan uteslutas om undersökningen inte använder fil) |

)

-- Uppgifter om företaget som har uppdaterats jämfört med uppgifterna från -
-- laddningen

--

```
CREATE TABLE dbo.SIV_Svar_Foretag (
BlankettNamn      varchar(100) NOT NULL, -- Blankettens namn i SIV
Period            varchar(100) NOT NULL, -- Aktuell period i klartext
Omgang           varchar(50) NULL,-- Kan uteslutas om period enbart har en omgång
SCBId            varchar(20) NOT NULL,-- SCBId = identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d.
Peorgnr          char(12) NOT NULL,-- Person-/organisationsnummer (koppling mot tabellen Foretag)
WebbAdress       varchar(100) NULL-- Företagets webbadress
)
```

-- Uppgifter om enheten som har uppdaterats jämfört uppgifterna från
-- laddningen

--

```
CREATE TABLE dbo.SIV_Svar_Enhet (
BlankettNamn      varchar(100) NOT NULL,-- Blankettens namn i SIV
Period            varchar(100) NOT NULL, -- Aktuell period i klartext
Omgang           varchar(50) NULL,-- Kan uteslutas om period enbart har en omgång
SCBId            varchar(20) NOT NULL,-- SCBId = identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d.
Benamning        varchar(200) NULL,-- Benämning på enheten
EnhetAdress      varchar(130) NULL,-- Adress till Enhet
EnhetPostNr      char(5) NULL,-- Postnummer till Enheten
EnhetPostOrt     varchar(50) NULL,-- Postort till Enheten
)
```

```

Blmott                varchar(200) NULL,-- Oftast blankt (annars
                    Benämning på blankettmottagare (t.ex.
                    revisionsbyrå))
BlmottAdress          varchar(130) NULL,-- Oftast blankt (annars
                    Adress dit blanketten ska skickas)
BlmottPostNr          varchar(50) NULL,-- Oftast blankt (annars
                    Postnummer dit blanketten ska skickas)
BlmottPostOrt         varchar(100) NULL-- Oftast blankt (annars
                    Postort dit blanketten ska skickas)
)

-- Uppgifter om kontaktperson som har uppdaterats jämfört uppgifterna från
-- laddningen
--
CREATE TABLE dbo.SIV_Svar_Kontaktperson (
BlankettNamn          varchar(100) NOT NULL, -- Blankettens namn i
                    SIV
Period                varchar(100) NOT NULL, -- Aktuell period i
                    klartext
Omgang                varchar(50) NULL,-- Kan uteslutas om period
                    enbart har en omgång
SCBId                 varchar(20) NOT NULL,-- SCBId =
                    identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d.
KPers                 varchar(50) NULL,-- Kontaktperson
Tel                   varchar(20) NULL,-- Telefonnummer för
                    kontaktperson
Fax                   varchar(20) NULL,-- Faxnummer för
                    kontaktperson
Epost                 varchar(100) NULL,-- Epostadress för
                    kontaktperson
OrdnNr                tinyint NULL-- Ordningsnummer för
                    kontaktperson (1 eller 2)
)

-- Svar från enheten radorienterat
-- RefKod = variabelnamn definierade i SIV (bör vara samma som i
-- produktionssystemet)
-- Varde = värdet på variabeln
--
CREATE TABLE dbo.SIV_Svar_Svar (
BlankettNamn          varchar(100) NOT NULL, -- Blankettens namn i
                    SIV
Period                varchar(100) NOT NULL, - Aktuell period i
                    klartext
Omgang                varchar(50) NULL,-- Kan uteslutas om period
                    enbart har en omgång

```

```

SCBId          varchar(20) NOT NULL, -- SCBId =
                identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d.
RefKod         varchar(50) NOT NULL,--Referenskod i SIV
                (variabelnamn)
BasRefKod      varchar(50) NOT NULL,--Referenskod utan ☐ rad
                och kolumn (för dynamiska rader) (variabelnamn)
Rad            int NULL, --Radnr vid dynamiska rad
Kolumn         int NULL, -- Kolumnnr vid dynamiska rad
Varde          varchar(8000) NULL,-- Värde på svaret
Varv           varchar(10) NULL, --Varv för loopfrågor (om
                blanketten innehåller loopar)
Kommentar      varchar(500) NULL,-- Använd ej
Uppdateringtid datetime NULL-- Senaste uppdateringstid för
                svaret

```

)

-- Kommentarer vid mjuka fel

--

```

CREATE TABLE dbo.SIV_Svar_Kommentar (
BlankettNamn   varchar(100) NOT NULL, -- Blankettens namn i
                SIV
Period         varchar(100) NOT NULL, -- Aktuell period i
                klartext
Omgang         varchar(50) NULL,-- Kan uteslutas om period
                enbart har en omgång
SCBId          varchar(20) NOT NULL, -- SCBId =
                identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d.
RefKod         varchar(50) NOT NULL, -- Referenskod i SIV
                (variabelnamn)
FelText        varchar(255) NULL,-- Kontrollens feltext
Kommentar      varchar (255) NULL ,-- Uppgiftslämnarens
                kommentar
Bekraftad     bit NULL-- 0 = Om uppgiften ej är bekräftad
                som riktig av uppgiftslämnaren,
                1 = Om uppgiften är bekräftad som riktig av
                uppgiftslämnaren
,Varv          varchar(10) NULL, --Varv för loopfrågor (om
                blanketten innehåller loopar)
)

```

-- Logg över insända filer, kan uteslutas om fil ej används

--

```

CREATE TABLE dbo.SIV_Svar_FilLogg (
BlankettNamn   varchar(100) NOT NULL, -- Blankettens namn i
                SIV
Period         varchar(100) NOT NULL, -- Aktuell period i
                klartext

```

| | |
|------------|---|
| Omgang | varchar(50) NULL,-- Kan uteslutas om period enbart har en omgång |
| SCBId | varchar(20) NOT NULL, -- SCBId = identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d. |
| FilNamn | varchar(200) NOT NULL, -- Filen namn |
| Datum | datetime NULL,-- Datum då filen kom till SCB |
| AntalRader | int NULL,-- Rader om filen laddas in direkt i blanketten, annars null |
| Storlek | varchar(20) NULL,-- Storlek i KB om fil inte laddas in direkt i blanketten, annars null |
| UpLoadOK | bit NOT NULL,-- Om 0 så har laddningen av filen ej fungerat |
| FelText | varchar(2000) NULL-- Förklaring om UpLoadOK=0 |

)

-- Tabell för att få tillbaka användarid och lösenord,
-- kan uteslutas om man vill ha lösenorden på (text(Excel)-fil via mail istället
--

```
CREATE TABLE dbo.SIV_SCBId_AnvId_LosenOrd (  
SCBId          varchar(50) NOT NULL, -- SCBId =  
                identifikation hos SCB ex. PeOrgNr, CfarNr o.d.  
AnvId         char(6) NOT NULL,-- Användarid  
LosenOrd     char(7) NOT NULL-- Lösenord  
)
```

Kontaktuppgifter

Se kontaktuppgifter för *Samla in och Mikrogranska* (delprocesserna 4 och 5.1-5.2)

<http://verksamhetsstod/sites/vstod/statprod/Sidor/Kontaktuppgifter.aspx>

Senaste uppdatering

2013-01-15